

CUMIN

Gaston MILLE®

BTP, INDUSTRIE LOURDE

GASTON MILLE

♂	37/48	 FIBRE DE VERRE 240J	 TEXTILE 1430N
S3	 MICRO-AERE	 1,210KG	



LE  GASTON MILLE Fabrication française

NIVEAU DE SECURITE S3 HI CI SRC
NORME EN ISO 20345:2011



Embout de Sécurité
(résistant jusqu'à 240J)



Semelle Antiperforation
(résistant jusqu'à 1 430N)



Semelle Antiglisse

A

Antistatique

E

Absorption des chocs

FO

Semelle résistante aux hydrocarbures

WRU

Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau

SRC

Résistant au glissement
SRC = SRA* + SRB**

HI

CI

Isolation du semelage contre la chaleur & contre le froid

COMPOSITION

Dessus	Cuir lisse pleine fleur + surbout de protection
Doublure	Toile micro-aérée : évaporation humidité + résistance à l'abrasion
Embout	Composite (fibre de verre)
Semelle intérieure	Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Semelle antiperforation textile
Semelle	PU2D Ultra léger
Poids net/paire (pointure 42)	1 210g
Pointures	37-48/ F6-13
Code article	GPCG3
Particularité	Sans coutures latérale - robustesse

* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérien - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.