

## FLEXACIER SUPER FOOD

Tuyau flexible d'utilisation soutenue, de qualité alimentaire sans Phtalate, renforcé d'une spirale acier pour le pompage et le refoulement de liquides alimentaires.

*Phthalate-free - medium duty, steel spiral reinforced suction and delivery hose for high quality liquids and foodstuffs*










Structure : Tuyau flexible fait d'une paroi PVC souple sans phtalate de qualité alimentaire selon règlement 10/2011 modifié (simulants A, B, C, D1) et CE 1935/2004, renforcé d'une spirale en acier gainée PVC (faisant office d'anti-corrosion).

**Applications :** Conçu pour une utilisation soutenue d'aspiration et de refoulement de liquides alimentaires de forte valeur ajoutée, incluant l'alcool à 50°. Le gainage de la spire garantie une protection totale contre la corrosion.



Structure: Flexible hose made out of soft phthalatefree food-grade PVC wall in accordance with the modified EU regulation 10/2011 (simulants A, B, C, D1) and CE 1935/2004, reinforced with steel helix coated in PVC (creating barrier against corrosion).

**Applications:** Designed for medium duty suction and delivery of high quality liquids and foodstuffs, including alcohol up to 50o. Steel spiral is coated with special formulation barrier ensuring total protection of materials transferred against corrosion.

						
int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
20	30	0,350	90	7,00	0,90	30
25	34	0,510	100	6,00	0,90	30
30	37	0,680	120	5,00	0,90	30
32	40	0,710	140	5,00	0,90	30
35	45	0,770	150	5,00	0,90	30
38	49	0,900	160	5,00	0,90	30
40	52	1,130	160	5,00	0,95	30
50	63	1,500	190	5,00	0,95	30
60	73	1,730	240	5,00	0,90	30
70	84	2,365	280	5,00	0,85	30
80	94	2,700	320	5,00	0,85	30
90	105	3,025	360	4,00	0,85	30
100	123	3,340	420	3,00	0,80	30
120	140	5,050	500	2,00	0,80	20


données techniques à 22°C



**Phthalate Free!**



### Marquage / Printing:

FLEXACIER SUPER FOOD   
A,B,C,D1 - GAP PLASTOMERE -  
MADE IN FRANCE n°de lot


### Température / Temperature :

- 10 / + 65 °C  
- 14 / + 149 °F

### Caractéristiques / Properties :

Lisse intérieur, lisse extérieur  
*Smooth inside, lisse outside.*

### Couleurs / Couleurs



Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles et données à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque garantie de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer par des essais de l'aptitude du produit fourni pour son application particulière.

*Technical data contained in this document is an average of test results and do not implicate any guarantee of our part. We recommend our users to test the products before installation of specific GAP hose.*

Mise à jour : 20/02/2023

version 2020



GAP PLASTOMERE - ZI Sud - Chemin de Fortuneau - CS 90324 - 26208 MONTEILIMAR

Tel : +33 (0)4 75 01 75 75 - Fax : +33 (0)4 75 52 02 27 - www.gap-plastomere.com - info@gap-plastomere.com